

Combi

幼童保護裝置 WEGO LONG MOVER

使用說明書

- 為了您孩子的安全，請於使用前閱讀本使用說明書，在理解後，按照記載內容來正確使用。
- 請將本說明書存放在安全座椅的右側收納袋中。
- 請妥善保管本說明書，直至廢棄不用此產品。將本產品轉贈他人時，務必附上本說明書。

- 本產品通過 CNS11497 標準
- 通用型號：G0, G1, G2
- 適用體重：25 公斤以下
- 本產品只適宜安裝於符合 CNS3972 或其他相等標準的三點式 / 附設收緊裝置安全帶的汽車座席上。
- 在使用前，請確認與 Combi 的「使用車型清單」中所列車型知汽車座椅配合使用。



對本裝置使用有任何問題或疑慮，請與製造商或當地經銷商聯絡。

危險 假若幼兒的體重少於9公斤，請必須選用後向使用模式安裝。前向使用模式安裝是非常危險的。

注意 為避免加重幼兒負擔，請避免長時間使用，建議每使用一小時便稍作休息。在幼兒頭部未能自由活動時，請按照幼兒的情況及變化使用本產品。

1. 使用前

承蒙購買本公司產品幼童保護裝置，深表感謝。使用前請仔細閱讀本說明書，然後正確使用。

本幼童保護裝置的設計是為了減低幼童在交通意外中所受的傷害，但不能保證安全沒有受傷。在使用本產品時，家長必須與幼童同行。

關於標籤

這裡提及的注意事項是為了用戶能夠正確地使用安全使用本產品，以免家長和幼童受傷或組件受損，而且為了清楚地指出危險程度的大小，我們將操作錯誤所引起的結果區分為【危險】、【警告】、【注意】三項。

標籤	標籤的內容
危險	如操作錯誤，會直接導致死亡或重大傷害。
警告	如操作錯誤，有可能會造成死亡或重大傷害。
注意	如操作錯誤，有可能造成傷害，或組件損壞。
	幼童保護裝置使用提示。

6. 本產品的安全使用

- 請勿在安全帶鬆弛的狀態下使用，以免幼兒跌出，或令安全帶纏繞脖子引起窒息。
※請調節安全帶至合適的長度。
- 幼兒體重在7公斤以下時，請正確使用內墊且後向安裝幼童保護裝置。
- 若汽車安全帶有損壞時，請不要在該座席上進行安裝。
- 在幼兒乘坐的狀態下請勿搬運幼童保護裝置。
- 請不要讓幼兒單獨一個人留在車內，陽光強烈的日子，車內的溫度升高，有可能是幼兒因脫水症而導致死亡的危險。這也是發生意外事故的根源。不要將兒童在無人照顧的情況下放置在幼童保護裝置內。
- 幼童保護裝置經受強烈撞擊或從高處墜下後會因撞擊損壞而失去保護功能，即使表面沒有破損也絕對不能再使用。
- 如插扣座裡被雜物堵塞不能插入時必須停止使用及安排維修。有關維修安排請向經銷商查詢。
- 兒童安全帶如果有損壞的情形時，請不要使用。
- 在2門或3門汽車上安裝時，假如後座有乘客，則請勿將幼童保護裝置在副駕駛座上，以免意外時幼童保護裝置阻礙乘客逃遁。(註1)
- 幼兒可能會按壓到安全帶扣按鈕，請確認插扣片不會從帶扣中脫出。若脫出的話，不僅會使安全帶起不到本來應有的功能，而且安全帶還可能纏到幼兒的脖子。
- 請勿擅自改造幼童保護裝置，或以本說明書記載以外的方法操作本幼童保護裝置。

- 沒有附設安全帶的座席。
- 2點式安全帶的座席。
- 座席的座深不足43厘米的座席。
- 座席中央部分突出而令安裝不穩的座席。
- 相對行車方向，橫向或後向的座席。
- 頭靠嚴重突出的汽車座席。
※假如汽車座席頭靠是可拆卸式，而拆除頭靠後幼童保護裝置可以安裝，則可以在該汽車座席上使用本產品。
- 設有安全氣囊的汽車座席。
※只設有側氣囊的車則可以安裝。(註1)
- 安全帶過短的座席。
- 安全帶從座席中間伸出的汽車座席。
※汽車安全帶伸出於幼童保護裝置的安全帶穿孔較前的座席。
- 安全帶的安裝寬度少於36厘米的汽車座席。
※安全帶座席末端重量處至帶扣之間的長度。

註1：依臺灣交通法規要求，兒童汽車安全座椅不得安裝於前座。(副駕駛座)

9. 頭靠的調節方法

可用於固定頭靠調節器，僅為最上部與最下部2處。頭靠高度可在最上部、最下部分別進行12級調節。

1 鬆開座椅背面的扣子(2處)。請參照11. 座椅套安裝拆除。

2 將頭靠調節器向左旋轉鬆緊。
2 將頭靠調節器對準上下任意一的位置。

3 通過升高或降低頭靠來調節高度。

4 將頭靠調節器向右旋轉固定。

5 調節好頭靠後，請確認頭靠不會移動。

- 可用於固定頭靠調節器的部位，僅為最上部與最下部2處。其他位置頭靠無法充分固定，非常危險，所以請勿在其他位置使用頭靠。
- 請定期確認頭靠調節器是否鬆動。當發現鬆動時，可能會導致無法實現原本的功能，非常危險。
- 無論幼兒體重如何，前向模式使用時請勿使用內墊。

調節頭靠高度時，請注意不要夾到手指。

按住頭靠的同時，擰緊頭靠調節器。

10. 使用內墊和 Eggshock 墊

內墊是專為保護初生嬰兒而設的保護墊，兒童體重未滿7公斤時，請使用內墊。

- 危險** 錯誤使用內墊會對幼兒造成危險。請詳閱說明書並正確使用內墊。
- 警告** ●當幼兒體重未滿7公斤時，請必須使用內墊(頭墊和座面墊)。
●當幼兒體重在7公斤以上10公斤以下時，請取下內墊的泡棉。請根據幼兒的體型配合使用內墊(僅頭墊)。
●無論幼兒體重如何，前向模式使用時請勿使用內墊。
- 注意** ●拆下的內墊切勿隨意放在車廂內，以免剎車時內墊翻動影響駕駛。
●切勿手執內墊搬動兒童保護裝置。

- 安裝和拆除內墊**
1 解開頭靠背面的扣子，拆下頭墊。
2 按插扣按鈕，將插扣片從插扣座中脫出。
3 拆下中央帶套扣子，從插扣座中抽出。
4 取下座部用內墊(座面墊)。
●按照相反的順序安裝內墊。
- Eggshock 墊的使用方法**
可從頭部用內墊中抽出 Eggshock 墊，並將 Eggshock 墊插入頭靠套。(幼童保護裝置出廠時，Eggshock 墊已經插入頭墊。)

※請注意不要遺失拔下的插片。

●按照相反的順序安裝座椅套。

5. 不能安裝的汽車座席

出現以下任何一種情況，都請不要安裝本製品在該座席。

即使以下所示的汽車座席中沒有提及，若不能妥當地固定此幼童保護裝置的場合下，請勿使用本產品。

- 沒有附設安全帶的座席。
- 2點式安全帶的座席。
- 座席的座深不足43厘米的座席。
- 座席中央部分突出而令安裝不穩的座席。
- 相對行車方向，橫向或後向的座席。
- 頭靠嚴重突出的汽車座席。
※假如汽車座席頭靠是可拆卸式，而拆除頭靠後幼童保護裝置可以安裝，則可以在該汽車座席上使用本產品。
- 設有安全氣囊的汽車座席。
※只設有側氣囊的車則可以安裝。(註1)
- 安全帶過短的座席。
- 安全帶從座席中間伸出的汽車座席。
※汽車安全帶伸出於幼童保護裝置的安全帶穿孔較前的座席。
- 安全帶的安裝寬度少於36厘米的汽車座席。
※安全帶座席末端重量處至帶扣之間的長度。

註1：依臺灣交通法規要求，兒童汽車安全座椅不得安裝於前座。(副駕駛座)

3. 各部件名稱

請在使用前確認各配件是否齊全。

銷售包裝

- 主體
- 內墊(頭墊, 座墊)
- Eggshock 墊

※幼童保護裝置出廠時，Eggshock 墊已經安裝在頭部用內墊。

使用說明書



- 內墊
- 頭部用內墊(頭墊)
- Eggshock 墊
- 座部用內墊(座面墊)



6. 本產品的安全使用

危險 像以下這樣的使用方法，可能會使幼童保護裝置發揮不出本來的作用，引發危險。

- 請勿讓不符合使用條件的幼兒乘坐本幼童保護裝置，或是安裝在不合適的汽車座席上。
- 請依照說明書以及主體安裝的說明貼紙的指示正確安裝。
- 假如無法按照說明書的指示穩固地安裝幼童保護裝置時，請把它安裝於其他汽車座席上。
- 把幼童保護裝置安裝在車上時，請使用車內的安全帶，請勿使用繩或安全帶以外的物件來固定幼童保護裝置。
- 請勿讓幼兒在幼童保護裝置上站起來，蹲身或跪坐在座席上。幼兒乘坐幼童保護裝置時，請確認中央套與安全帶是否安裝正確。請將安全帶插入安全帶扣中，直至聽到「咔嚓」一聲，確認不能拔出。
- 請勿讓本幼童保護裝置暴露於風雨之中。
- 請勿使用未安裝椅套的幼童保護裝置。而且請勿替換本產品以外的組件。(以免影響衝擊時幼童保護裝置的安全性)
- 請勿放置不穩定的物件在車內，以免緊急剎車時幼兒被物件所傷。

緊急逃脫
有緊急事故時，家長請按下帶扣的按鈕，鬆開兒童安全帶，令幼兒可以逃出車外。

4. 使用條件

本章說明因應幼兒體重而作的不同安裝方向，以及內墊的使用方法。請按照幼童體重正確使用。

體重 7公斤以下	體重 7公斤以上 10公斤以下	體重 9公斤以上 18公斤以下	體重 15公斤以上 25公斤以下
幼童用座椅模式 ●相對於行車方向後向使用。 ●請務必使用兒童安全帶。	兒童用座椅模式 (1) ●相對於行車方向前向使用。 ●請務必使用兒童安全帶。	兒童用座椅模式 (2) ●相對於行車方向前向使用。 ●禁止使用兒童安全帶，使用汽車安全帶。	
取出泡棉	取出泡棉	禁止使用頭墊和座面墊。	禁止使用頭墊和座面墊。
●使用條件 參考身高：~60 厘米 參考年齡：新生嬰兒~4 個月 (頭部能自由活動時) ※新生兒坐重指體重超出 2.5 公斤，而在懷孕期間達 37 周以上。	●使用條件 參考身高：60 厘米~75 厘米 參考年齡：4 個月 (頭部能自由活動時)~1 歲	●使用條件 參考身高：75 厘米~105 厘米 參考年齡：1 歲~4 歲	●使用條件 參考身高：95 厘米~115 厘米 參考年齡：3 歲~7 歲 ※兒童乘坐時，注意不要讓胸膈壓住安全帶導引 (E)
危險 ●體重少於 9 公斤的幼兒，請選用後向使用模式安裝，在這體重條件下選用前向模式安裝是非常危險的。 ●請按照以上的「參考高度」和「參考年齡」配合使用。即使幼兒符合以上身高和年齡這兩條件，但假如「體重條件」不符合，也不應使用本產品。			

7. 日常檢查

為了發揮幼童保護裝置的功能，行車前應該做好以下檢查。

- 兒童安全帶的鬆緊度是否適合兒童。(可以拉拽調節帶來調節鬆緊度)
- 檢查肩帶位置是否合適，令其能固定在幼兒肩膀位置。
- 檢查汽車安全帶是否鬆弛或扭曲。
- 檢查汽車安全扣環是否已插在母扣。
- 檢查兒童安全帶有沒有扭曲或太鬆。請儘量將帶拉低，使腰帶能固定幼兒骨盆的位置。
- 檢查幼童保護裝置是否牢固地安裝在汽車座席上。(握住主體的座部和側部前後搖動進行確認。)

※本圖為前向使用示例

8. 維護、保管和廢棄

清洗椅套和 Eggshock 墊等其他的縫製品的的方法

- 請於清洗時注意以下事項。
●清洗內墊時，請把內裡的泡棉取出。
●清洗椅套時，請把內墊取出。
●請按照織在椅套上的洗滌標籤的說明清洗座椅套。
●使用清水或溫水手洗。
●切勿使用漂白劑。
●清洗時，建議使用中性清潔劑，請勿使用含有螢光劑或漂白劑的洗滌劑，否則可能引起皮膚粗糙或滲疹。
●切勿使用熨斗。
●切勿乾洗。
●手洗後，請輕輕將座椅套擰乾。
●輕輕擰水後，使其恢復原狀，然後放在陰涼處晾乾。
●請勿使用洗衣機、脫水機、乾衣機。
●廢棄本產品時，為了避免再次使用，請先將座席上的布套取下後再進行廢棄。

- 主體、幼兒安全帶的保養方法**
平常請使用揮乾的濕毛巾清潔，汗漬嚴重的情況，請先用稀釋的中性清潔劑洗去汗漬，再用濕毛巾清潔，然後放在陰涼地方風乾。
泡棉
座椅套和其他縫制部位使用的染料可能會沾染這些部件背部的泡棉。然而，這並非品質或安全問題。
保管方法
主體
長時間不使用時，請拆除本幼童保護裝置並存放在陰涼處及幼兒不能接觸的地方。
廢棄的方法
●請按照各地的廢棄章程處理、廢棄此產品。
●此產品遭受衝擊或從高處墜下等，即使只有一次的強烈衝擊，雖然表面沒有發現破損，但您絕對不要繼續使用此產品。因為撞擊事故等原因需要停止使用此產品的情況，為了不再次被使用，請將座席上的布套取下後再進行廢棄。
●廢棄本產品時，為了避免再次使用，請先將座席上的布套取下後再進行廢棄。

警告 請勿使用未經稀釋的清潔劑或汽油等有機溶劑清潔，以免損壞主體或兒童安全帶。

11. 座椅套安裝拆除

- 座椅套的拆除方法**
1 取下內墊與中央帶套(請參照 10. 使用內墊和 Eggshock 墊使用方法)
2 取下兒童安全帶肩帶套(請參照 15. 幼兒肩帶調整方法)
3 取下兒童安全帶的插扣片
4 將頭靠降低到最低一級，解開 6 處扣子。
5 將幼兒安全帶、調節帶、安全帶扣從座椅套上取下。
6 從座椅套的頂部朝左右側斜下方拉，拆下座椅套。
- 頭墊的拆卸方法**
1 解開被固定在左右兩側安全帶導引 (E) 上的鬆緊帶。
2 鬆開頭靠背面的鬆緊帶，將頭墊卸下。
3 按照相反的順序安裝座椅套。
- 頭墊的拆卸方法**
1 解開被固定在左右兩側安全帶導引 (E) 上的鬆緊帶。
2 鬆開頭靠背面的鬆緊帶，將頭墊卸下。
3 按照相反的順序安裝座椅套。

